

Bank Kiga, Bausatz

aus unbehandelter Douglasie

Artikelnummer: ISB200-N25

ACHTUNG:

Auf keinen Fall darf die Bank im Sicherheitsbereich eines Spielplatzgerätes stehen. Beim Aufstellen in Kindergärten und Schulen sind die Vorschriften der Unfallkasse zu beachten (GUV 16.3, 16.4, 26.14).

Das Produkt darf erst dann zur Benutzung freigegeben werden, wenn alle sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt sind. Hierzu zählen vor allem:

- Festsitzende Schraubverbindungen (monatlich überprüfen)

Hinweis zu Trockenrissen im Holz

„Holz ist ein lebendiger Werkstoff“, „Holz arbeitet“ – Aussagen wie diese spiegeln die große Wertschätzung wider, die der Werkstoff Holz gerade auch im Bereich der Spielgeräte für Kinder genießt.

In der Tat ist Holz ein Material, das sich den Bedingungen seiner Umgebung anpasst und auf Veränderungen reagiert. Augenfällig wird diese Fähigkeit vor allem in längeren und wärmeren Trockenperioden, da es dann vermehrt zu Rissbildungen im Holz kommen kann. Diese Risse bilden sich jedoch nach Ende der Trockenperiode teilweise zurück.

Risse sind aber nicht die unerwünschte und lediglich in Kauf genommene Kehrseite der Medaille. Risse im Holz sind vielmehr logische Folge und Konsequenz des Rückgriffs auf einen natürlichen Rohstoff. Da Holz ein lebendiger Baustoff ist, sind Risse unvermeidlich. Dieser Effekt wird durch direkte Wetterbeeinflussung verstärkt.

Und vor allem:

Risse in senkrechten Standpfosten stellen keine Gefahr dar! Dies bestätigt im Übrigen der DIN-Verbraucherrat in seiner Darstellung aus dem Jahr 1998, die immer noch gültig ist. Deshalb sind solche Risse auch kein Reklamationsgrund. Risse entstehen – und sie verändern sich.

- Sollten sich in den Rissen harte Gegenstände befinden (z.B. kleine Kieselsteine, die Kinder hineingesteckt haben, o.ä.), so entfernen Sie diese bitte. Bei einer möglichen Rückbildung des Risses sind sie nur hinderlich.
- Bei Douglasie sollten Sie die Kanten der Risse brechen, um ihnen so die Schärfe zu nehmen. Wenn Sie diese wenigen Hinweise beachten, dann werden Ihnen Trockenrisse gewöhnlicher Ausdehnung keine Probleme mehr bereiten.

Hinweis zu Harzausblühungen

Da Douglasienholz einen relativ hohen Harzgehalt hat, kann es vereinzelt zu Harzausblühungen kommen. Diese können mechanisch mit einem Messer oder Spachtel vorsichtig abgekratzt werden. Die betroffene Stelle anschließend mit Schleifpapier nachbearbeiten.

Montageanleitung

Erstellt am: 09.02.2026

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten.

Diese Unterlagen gehören zum Produkt und sind deshalb gut aufzubewahren.

Montageabfolge

Zur Montage benötigte Werkzeuge:

Torxschraubendreher 40 oder Maschinenschrauber mit Bit Torx 40

Lieferumfang:

2 St. Standfüße, 2 St. Bretter für die Sitzfläche, Brett für die Lehne

Schrauben:

8 St. 6x80mm (zur Befestigung der Sitzfläche)

4 St. 6x70mm (zur Befestigung der Lehne)



Montage der Sitzfläche

Schrauben durch vorgebohrte Löcher in Sitzfläche schrauben, anschließend an vorgebohrter Position mit den Standfüßen verschrauben.

ACHTUNG - Markierungen beachten: „Hi“ = Hinteres Sitzbrett, „Vo“ = Vorderes Sitzbrett



Mit beiden Brettern für die Sitzfläche gleich verfahren!



Montage der Lehne

Schrauben durch vorgebohrte Löcher in den Standfüßen schrauben, anschließend an vorgebohrter Position mit der Lehne verschrauben.

ACHTUNG - Markierungen beachten: „Douglasien“-Stempel auf der Rückseite



Endmontage und Kontrolle

Alle Schrauben festziehen und prüfen, dass keine Schraubenspitzen vorstehen.

Abschließend die Bank aufstellen und auf sicheren Stand prüfen.

